

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

---

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### · 1.1 Produktidentifikator

· **Handelsnavn:** Peri-forsegglingslim 4 - Silipox A

### · 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **Bruk av stoffet/tilberedningen** Betonglim

### · 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### · **Produsent/leverandør:**

PERI Norwegen  
PERI Norge AS  
Postboks 25, 3071 Sande i Vestfold  
Orhusveien 6, 3070 Sande i Vestfold  
Norge / Norway

#### · **Avdeling for nærmere informasjon:**

Telefon: +47 32 20 49 40  
E-post: [info@peri.no](mailto:info@peri.no)  
URL: [www.peri.no](http://www.peri.no)

### · 1.4 Nødtelefonnummer:

Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon: +47 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

Ved behov for akutt hjelp ring 113

Når det haster, for eksempel ved alvorlig sykdom og ulykke.

---

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### · 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

· **Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008**



GHS09 Miljø

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.



GHS07

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 Irriterer huden.                     |
| Eye Irrit. 2  | H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.          |
| Skin Sens. 1  | H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |

(fortsatt på side 2)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

---

**Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox A**

---

(fortsatt fra side 1)

**· 2.2 Merkingselementer****· Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

**· Farepiktogrammer**

GHS07 GHS09

**· Varselord Advarsel****· Farebestemmende komponenter ved etikettering:**

bisfenol-A-diglycidyleter

Reaksjonsmasse av 2,2'-[metylenbis(2,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran) og 2,2'-[metylenbis(4,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran) og 2-((2-[4-[4-(oksiran-2-ylmetoksy)benzyl]fenoksy)metyl)oksiran)

**· Faresetninger**

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**· Sikkerhetssetninger**

P261 Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker/øyevern.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

**· Ytterligere informasjon:**

EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

**· 2.3 Andre farer****· Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****· PBT:** Ikke gjeldende**· vPvB:** Ikke gjeldende

---

**AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler****· 3.2 Stoffblandinger****· Beskrivelse:** Epoksyglycidyletere

(fortsatt på side 3)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

#### Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox A

(fortsatt fra side 2)

| · <b>Farlige innholdsstoffer:</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS: 1675-54-3<br>EINECS: 216-823-5<br>Indeksnummer: 603-073-00-2<br>Registreringsnummer: 01-2119456619-26-X | bisfenol-A-diglycidyleter<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317<br>Spesifikke konsentrasjonsgrenser:<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %                                                     | 25 - 50%     |
| EC-nummer: 701-263-0                                                                                         | Reaksjonsmasse av 2,2'-[metylenbis(2,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran) og 2,2'-[metylenbis(4,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran) og 2-((2-[4-[4-(oksiran-2-ylmetoksy)benzyl]fenoksy)metyl)oksiran)<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317 | ≥ 10 - < 25% |

· **Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### · 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

· **Generelle informasjon:** Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.

#### · **Etter innånding:**

Tilførsel av frisk luft eller surstoff; oppsøk legehjelp.  
Ved bevisstløshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.

#### · **Etter hudkontakt:**

Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.  
Tilkall lege straks.  
Kontaminerte klær skal vaskes før gjenbruk.  
Kontaminerte sko skal kastes.

#### · **Etter øyekontakt:**

Skyll med rikelige mengder rennende vann med åpent øyelokk i minst 15 minutter.  
Tilkall lege straks.

#### · **Etter svelging:**

Skyll munnen og drikk rikelig med vann.  
Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.

### · 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### · 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

NO

(fortsatt på side 4)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkgdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

---

**Handelsnavn: Peri-forseglingsslim 4 - Silipox A**

---

(fortsatt fra side 3)

---

## **AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**

- **5.1 Slukningsmidler**
    - **Egnede slukningsmidler:**  
Skum, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
    - **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle
  - **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**  
Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.  
Kullmonoksid og kuldiksid
  - **5.3 Råd til brannmannskaper**
    - **Spesielt verneutstyr:**  
Bruk åndedrettsvern med uavhengig lufttilførsel og full beskyttelsesdrakt i tilfelle brann.
    - **Ytterligere informasjon**  
Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i samsvar med myndighetenes forskrifter.
- 

## **AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**  
Hold personer borte og unngå opphold på vindsiden.  
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
  - **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**  
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.  
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
  - **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**  
Utlekket material lokaliseres med ikke brennbare absorpsjonsmidler (for eksempel sand, jord, kiselgur, vermiculite) og samles i dertil fastsatte beholdere for bortfraktning i henhold til de lokale bestemmelsene.  
Bortskaff kontaminert materiale som avfall iht. punkt 13.
  - **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.  
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.  
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.
- 

## **AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**  
Hold beholderne tett tillukket.  
Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning.  
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.

(fortsatt på side 5)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

#### Handelsnavn: Peri-forseglingsslim 4 - Silipox A

(fortsatt fra side 4)

- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
  - **Krav til lagerrom og beholdere:**
    - Lagres på et kjølig sted.
    - Anbefalt lagringstemperatur: 10 °C til 30 °C.
    - Må bare oppbevares i originalbeholdere.
  - **Informasjoner om felles lagring:**
    - Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler.
    - Lagres adskilt fra næringsmidler.
  - **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted.
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- **8.1 Kontrollparametrer**
- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**
  - Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

|                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| · <b>DNEL-verdier</b>                                                                                                                                                                                       |                                         |                                      |
| <b>CAS: 1675-54-3 bisfenol-A-diglycidyleter</b>                                                                                                                                                             |                                         |                                      |
| Oral                                                                                                                                                                                                        | DNEL (forbruker, langsiktig, systemisk) | 0,5 mg/kg bw/day (Menneske)          |
| Dermal                                                                                                                                                                                                      | DNEL (arbeider, langsiktig, systemisk)  | 0,75 mg/kg bw/day (Menneske)         |
|                                                                                                                                                                                                             | DNEL (forbruker, langsiktig, systemisk) | 0,0893 mg/kg bw/day (Menneske)       |
| Inhalativ                                                                                                                                                                                                   | DNEL (arbeider, langsiktig, systemisk)  | 4,93 mg/m <sup>3</sup> (Menneske)    |
|                                                                                                                                                                                                             | DNEL (forbruker, langsiktig, systemisk) | 0,87 mg/m <sup>3</sup> (Menneske)    |
| <b>Reaksjonsmasse av 2,2'-[metylenbis(2,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran) og 2,2'-[metylenbis(4,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran) og 2-((2-[4-[4-(oksiran-2-ylmetoksy)benzyl]fenoksy)metyl]oksiran)</b> |                                         |                                      |
| Oral                                                                                                                                                                                                        | DNEL (forbruker, kortsiktig, systemisk) | 6,25 mg/kg bw/day (Menneske)         |
| Dermal                                                                                                                                                                                                      | DNEL (arbeider, kortsiktig, systemisk)  | 104,15 mg/kg bw/day (Menneske)       |
|                                                                                                                                                                                                             | DNEL (forbruker, kortsiktig, systemisk) | 62,5 mg/kg bw/day (Menneske)         |
| Inhalativ                                                                                                                                                                                                   | DNEL (arbeider, kortsiktig, lokal)      | 0,0084 mg/cm <sup>2</sup> (Menneske) |
|                                                                                                                                                                                                             | DNEL (arbeider, kortsiktig, systemisk)  | 29,39 mg/m <sup>3</sup> (Menneske)   |
|                                                                                                                                                                                                             | DNEL (forbruker, kortsiktig, systemisk) | 8,7 mg/m <sup>3</sup> (Menneske)     |
| · <b>PNEC-verdier</b>                                                                                                                                                                                       |                                         |                                      |
| <b>CAS: 1675-54-3 bisfenol-A-diglycidyleter</b>                                                                                                                                                             |                                         |                                      |
| PNEC vann (ferskvann)                                                                                                                                                                                       |                                         | 0,006 mg/L (.)                       |
| PNEC vann sjøvann                                                                                                                                                                                           |                                         | 0,001 mg/L (.)                       |
| PNEC STP - Kloakkrenseanlegg                                                                                                                                                                                |                                         | 10 mg/L (.)                          |

(fortsatt på side 6)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

#### Handelsnavn: Peri-forseglingsslim 4 - Silipox A

(fortsatt fra side 5)

|                                                                                                                                                                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| PNEC jord                                                                                                                                                                                                   | 0,065 mg/kg soil dw (.)   |
| PNEC sediment (ferskvann)                                                                                                                                                                                   | 0,341 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC sediment (marint vann)                                                                                                                                                                                 | 0,034 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC oralt                                                                                                                                                                                                  | 11 mg/kg food (.)         |
| <b>Reaksjonsmasse av 2,2'-[metylenbis(2,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran) og 2,2'-[metylenbis(4,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran) og 2-((2-[4-[4-(oksiran-2-ylmetoksy)benzyl]fenoksy)metyl]oksiran)</b> |                           |
| PNEC vann (ferskvann)                                                                                                                                                                                       | 0,003 mg/L                |
| PNEC vann sjøvann)                                                                                                                                                                                          | 0,0003 mg/L               |
| PNEC STP - Kloakkrenseanlegg                                                                                                                                                                                | 10 mg/L                   |
| PNEC jord                                                                                                                                                                                                   | 0,237 mg/kg soil dw       |
| PNEC sediment (ferskvann)                                                                                                                                                                                   | 0,294 mg/kg sedim. dw     |
| PNEC sediment (marint vann)                                                                                                                                                                                 | 0,029 mg/kg sedim. dw     |
| PNEC Water (sporadisk utslipp)                                                                                                                                                                              | 0,025 mg/L                |

· **Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

#### · 8.2 Eksponeringskontroll

##### · Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Sørg for god ventilasjon, f.eks. gjennom punktavsug eller generelt avtrekk. Hvis dette ikke er tilstrekkelig til å holde konsentrasjonen av løsemiddeldamp under grenseverdiene for yrkeseksponering, må det brukes egnet åndedrettsvern.

##### · Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

##### · Generelle verne- og hygienetiltak:

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og førestoffer.

Tilsølte og forurensede klær må fjernes omgående.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Unngå berøring med øyne og hud.

##### · Åndedrettsvern

Ved kortvarig eller liten belastning, bruk åndedrettsvern med filter; ved intensiv eller lengre eksponering, bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Filter A/P2

##### · Håndvern



Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

##### · Hanskemateriale

Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

(fortsatt på side 7)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

#### Handelsnavn: Peri-forseglingsslim 4 - Silipox A

(fortsatt fra side 6)

- **Gjennomtrengingstid for hanskemateriale**  
Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- **For kontakt over lengre tid er hansker av følgende materialer egnet:**  
Fluorkautsjuk (Viton)  
Ved en lagtykkelse på 0,4 mm er gjennomtrengningstiden lengre enn 30 minutter.
- **Ved kontakt av maksimalt 15 minutters varighet er hansker av følgende materialer egnet:**  
Butylkautsjuk  
Nitrilkautsjuk
- **Øye-/ansiktsvern**



Tettsittende vernebrille

- **Kroppsvern:**



Verneklær

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### · 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### · Generell informasjon

- |                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| · <b>Farge</b>                                                    | Pigmentert                        |
| · <b>Lukt</b>                                                     | Svak                              |
| · <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                                   | Ikke bestemt                      |
| · <b>Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde</b>             | Ikke bestemt                      |
| · <b>Nedre og øvre eksplosjonsgrense</b>                          |                                   |
| <b>Nedre:</b>                                                     | Ikke bestemt                      |
| <b>Øvre:</b>                                                      | Ikke bestemt                      |
| · <b>Flammepunkt</b>                                              | > 93 °C                           |
| · <b>Tenntemperatur</b>                                           | Produktet er ikke selvantennelig. |
| · <b>SADT</b>                                                     |                                   |
| · <b>pH</b>                                                       | Ikke bestemt                      |
| · <b>Viskositet:</b>                                              |                                   |
| · <b>Kinematisk viskositet</b>                                    | Ikke bestemt                      |
| · <b>Dynamisk ved 20 °C:</b>                                      | 300300 - 450400 mPas (ISO 3219)   |
| · <b>Løselighet</b>                                               |                                   |
| · <b>vann:</b>                                                    | Ikke bestemt                      |
| · <b>Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)</b> | Ikke bestemt                      |
| · <b>Damptrykk</b>                                                | Ikke bestemt                      |

(fortsatt på side 8)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

#### Handelsnavn: Peri-forseglingsslim 4 - Silipox A

(fortsatt fra side 7)

|                                                                                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| · <b>Tetthet og/eller relativ tetthet</b>                                                 |                                      |
| · <b>Tetthet ved 20 °C:</b>                                                               | 1,77 g/cm <sup>3</sup> (ISO 2811-1)  |
| · <b>9.2 Andre opplysninger</b>                                                           |                                      |
| · <b>Utseende:</b>                                                                        |                                      |
| · <b>Form:</b>                                                                            | Pastalignende                        |
| · <b>Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.</b>             |                                      |
| · <b>Antennelsestemperatur:</b>                                                           | Produktet er ikke selvantennelig.    |
| · <b>Eksplorative egenskaper:</b>                                                         | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. |
| · <b>Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser</b>                               |                                      |
| · <b>Eksplorative varer</b>                                                               | bortfaller                           |
| · <b>Brannfarlige gasser</b>                                                              | bortfaller                           |
| · <b>Aerosoler</b>                                                                        | bortfaller                           |
| · <b>Oksiderende gasser</b>                                                               | bortfaller                           |
| · <b>Gasser under trykk</b>                                                               | bortfaller                           |
| · <b>Brannfarlige væsker</b>                                                              | bortfaller                           |
| · <b>Brannfarlige faste stoffer</b>                                                       | bortfaller                           |
| · <b>Selvreaktive stoffer og stoffblandinger</b>                                          | bortfaller                           |
| · <b>Pyrofore væsker</b>                                                                  | bortfaller                           |
| · <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                           | bortfaller                           |
| · <b>Selvopphetende stoffer og stoffblandinger</b>                                        | bortfaller                           |
| · <b>Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser</b> | bortfaller                           |
| · <b>Oksiderende væsker</b>                                                               | bortfaller                           |
| · <b>Oksiderende faste stoffer</b>                                                        | bortfaller                           |
| · <b>Organiske peroksider</b>                                                             | bortfaller                           |
| · <b>Etsende for metaller</b>                                                             | bortfaller                           |
| · <b>Desensibiliserte eksplorative varer</b>                                              | bortfaller                           |

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
  - **Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Reaksjoner med sterke syrer og oksidasjonsmidler.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**
  - organiske nedbrytningsprodukter
  - Kullmonoksid og kulldioksid

(fortsatt på side 9)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

**Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox A**

Fenol

(fortsatt fra side 8)

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### · 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

· **Akutt giftighet**, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**
**CAS: 1675-54-3 bisfenol-A-diglycidyleter**

Oral LD50 &gt; 2.000 mg/kg (Rotte)

Dermal LD50 &gt; 2.000 mg/kg (Rotte)

· **Primær irritasjonsvirkning:**

· **Hudetsing/hudirritasjon**

Irriterer huden.

· **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

· **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

· **Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:**

· **Toksisitet ved gjentatt inntak**
**Reaksjonsmasse av 2,2'-[metylenbis(2,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran) og 2,2'-[metylenbis(4,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran) og 2-((2-[4-[4-(oksiran-2-ylmetoksy)benzyl]fenoksy)metyl)oksiran)**

Oral NOAEL (28d) 250 mg/kg bw/day (Rotte)

Inhalativ NOAEC (2y) 440,79 mg/m<sup>3</sup> (Rotte)  
worker

### · 11.2 Opplysninger om andre farer

· **Hormonforstyrrende egenskaper**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

NO

(fortsatt på side 10)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

**Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox A**

(fortsatt fra side 9)

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### · 12.1 Giftighet

· **Akvatisk toksisitet:**
**CAS: 1675-54-3 bisfenol-A-diglycidyleter**

EC50 (statisk) 1,7 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

LC50 (statisk) 1,75 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

EC50 9,4 mg/l/72h (Selenastrum capricornutum)

· **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

· **PBT:** Ikke relevant

· **vPvB:** Ikke relevant

· **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

· **12.7 Andre skadevirkninger**

· **Bemerkning:**

Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

· **Ytterligere økologiske informasjon:**

· **Generelle informasjon:**

Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.

Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### · 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

· **Anbefaling:**

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

De angitte avfallsnøklene er anbefalinger på grunnlag av den planlagte bruken av produktet.

· **Europeisk avfallsliste**

08 00 00 AVFALL FRA PRODUKSJON, BEARBEIDING, DISTRIBUTJON OG BRUK (PBDB) AV OVERFLATEBELEGGINGS- PRODUKTER (MALINGER, LAKKER OG GLASSEMALJER), KLEBEMIDLER, FUGEMASSE OG TRYKKFARGER

08 01 00 avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker

08 01 11\* maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

15 00 00 EMBALLASJEAVFALL, ABSORBENTER, TØRKEKLUTER, FILTRERINGSMATERIALER OG VERNETØY SOM IKKE ER SPESIFISERT ANDRE STEDER

15 01 00 emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall)

15 01 10\* emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer

(fortsatt på side 11)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

#### Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox A

(fortsatt fra side 10)

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| HP4  | Irriterende - hudirritasjon og øyeskader |
| HP13 | Sensibiliserende                         |
| HP14 | Økotoksisk                               |

· **Urenset emballasje:**

· **Anbefaling:**

Emballasjen skal deponeres iflg. reglene i emballasjeforordningen.

Ikke kontaminerte emballasjer kan tilføres recycling.

Kontaminerte emballasjer skal tømmes så godt som mulig. De kan deretter, etter tilsvarende rengjøring, tilføres recycling.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.1 FN-nummer eller ID-nummer</b>                                             |                                                                                     |
| · <b>ADR/RID, IMDG, IATA</b>                                                        | UN3082                                                                              |
| · <b>14.2 FN-forsendelsesnavn</b>                                                   |                                                                                     |
| · <b>ADR/RID</b>                                                                    | MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.                                                 |
| · <b>IMDG</b>                                                                       | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., MARINE POLLUTANT               |
| · <b>IATA</b>                                                                       | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.                                 |
| · <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                                                |                                                                                     |
| · <b>ADR/RID</b>                                                                    |                                                                                     |
|  |  |
| · <b>Klasse</b>                                                                     | 9 (M6) Forskjellige farlige stoffer og gjenstander                                  |
| · <b>Fareseddel</b>                                                                 | 9                                                                                   |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                                 |                                                                                     |
|  |  |
| · <b>Class</b>                                                                      | 9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander                                       |
| · <b>Label</b>                                                                      | 9                                                                                   |
| · <b>14.4 Emballasjegruppe</b>                                                      |                                                                                     |
| · <b>ADR/RID, IMDG, IATA</b>                                                        | III                                                                                 |

(fortsatt på side 12)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

#### Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox A

(fortsatt fra side 11)

|                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.5 Miljøfarer</b><br>· <b>Marine pollutant:</b><br>· <b>Spesiell merking (ADR/RID):</b><br>· <b>Spesiell merking (IATA):</b>                        |  | Symbol (fisk og treet)<br>Symbol (fisk og treet)<br>Symbol (fisk og treet)                                                     |
| · <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b><br>· <b>Farenummer (Kemler-tall):</b><br>· <b>EMS-nummer:</b><br>· <b>Stowage Category</b>              |  | Advarsel: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander<br>90<br>F-A,S-F<br>A                                                    |
| · <b>14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter</b>                                                                                           |  | Ikke relevant                                                                                                                  |
| · <b>Transport/ytterligere informasjon:</b><br>· <b>Quantity limitations</b>                                                                               |  | On passenger aircraft/rail: No limit<br>On cargo aircraft only: No limit                                                       |
| · <b>ADR/RID</b><br>· <b>Begrenset mengde (LQ)</b><br>· <b>Unntatte mengder (EQ)</b><br><br>· <b>Transportkategori</b><br>· <b>Tunnel restriksjonskode</b> |  | 5L<br>Kode: E1<br>Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml<br>Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml<br>3<br>(-) |
| · <b>IMDG</b><br>· <b>Limited quantities (LQ)</b><br>· <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                                                     |  | 5L<br>Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml         |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                                                                                            |  | UN 3082 MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. 9, III                                                                             |

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
  - **Direktiv 2012/18/EU**
    - **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
    - **Seveso category E2** Farlig for vannmiljøet
    - **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virkksomheter på lavere nivå** 200 t
    - **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virkksomheter på høyere nivå** 500 t
    - **FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII** Begrensninger: 3

(fortsatt på side 13)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

#### Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox A

(fortsatt fra side 12)

· **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Nasjonale forskrifter:**

· **Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:**

Observer beskjeftigelsesinnskrenkningene for kvinner i fødselsdyktig alder.

Observer beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.

· **Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

· **Relevante setninger**

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· **Avdeling som utsteder datablad:**



Sikkerhetsdatabladene ble utarbeidet i samarbeid med  
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Tyskland,  
telefon: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Forandring av dette dokumentet krever det uttrykkelige samtykket av selskapet med begrenset ansvar DEKRA Assurance Services GmbH.

· **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(fortsatt på side 14)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

---

**Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox A**

---

(fortsatt fra side 13)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2  
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2  
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1  
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A  
Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2

---

— NO —