

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

---

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### · 1.1 Produktbeteckning

· Handelsnamn: **Peri-tätninglim 4 - Silipox A**

### · 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **Ämnets användning / tillredningen** Betonglim

### · 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

#### · Tillverkare/leverantör:

PERI Sverige AB

Form Ställning Plywood Konstruktion

Postadress:

Box 178, 301 05 Halmstad

#### · Område där upplysningar kan inhämtas:

Telefon: +46 35 17 46 60

Fax: +46 35 17 46 78

E-post: info@peri.se

Webbadress: www.peri.se

### · 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

Nationella Giftinformationscentralen för Sverige:

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid

---

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### · 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

· **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**



GHS09 miljöfarligt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315 Irriterar huden.

Eye Irrit. 2

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skin Sens. 1

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

---

### · 2.2 Märkningsuppgifter

· **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

(Fortsättning på sida 2)

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

**Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A**

(Fortsättning från sida 1)

### · Faropiktogram



GHS07 GHS09

### · Signalord Varning

### · Riskbestämmande komponenter för etikettering:

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan  
Reaktionsmassa för 2,2'-[metylenbis(2,1-fenylnoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'-[metylenbis(4,1-fenylnoximetylen)]bis(oxiran) och 2-((2-[4-[4-(oxiran-2-ylmetoxi)bensyl]fenoxi)metyl)oxiran

### · Faroangivelser

H315 Irriterar huden.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

### · Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.  
P273 Undvik utsläpp till miljön.  
P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd.  
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

### · Ytterligare uppgifter:

EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

### · 2.3 Andra faror

### · Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

- **PBT:** Ej användbar
- **vPvB:** Ej användbar

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### · 3.2 Blandningar

· **Beskrivning:** Epoxiglycidyletrar

### · Farliga ingredienser:

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 1675-54-3<br>EINECS: 216-823-5<br>Indexnummer: 603-073-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119456619-26-X | bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan<br> Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317<br>Specifika koncentrationsgränser:<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % | 25 - 50% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

(Fortsättning på sida 3)

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

### Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A

|                            |                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (Fortsättning från sida 2) |                                                                                                                                                                                              |              |
| EG-nummer: 701-263-0       | Reaktionsmassa för 2,2'-[metylenbis(2,1-fenylloximetylen)] bis(oxiran) och 2,2'-[metylenbis(4,1-fenylloximetylen)] bis(oxiran) och 2-((2-[4-[4-(oxiran-2-ylmetoxi)bensyl]fenoxi)metyl]oxiran | ≥ 10 - < 25% |
|                            | ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317                                                                                                                        |              |

· **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
  - **Allmänna hänvisningar:** Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
  - **Vid inandning:**

Friskluft- eller syretillförsel; tillkalla läkarhjälp.

Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
  - **Vid kontakt med huden:**

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.

Tillkalla läkare omedelbart.

Tvätta kontaminerade kläder innan de används på nytt.

Avfallshantering av kontaminerade skor.
  - **Vid kontakt med ögonen:**

Håll ögonlocken öppna och skölj ögonen i minst 15 minuter i rikligt rinnande och rent vatten.

Påskynda först vätskans avdunstning genom att blåsa på den. Sök läkarvård.
  - **Vid förtäring:**

Skölj munnen och drick rikligt med vatten.

Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.
- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
  - **Lämpliga släckningsmedel:**

Skum, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
  - **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser.

Kolmonoxid och koldioxid

(Fortsättning på sida 4)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

---

**Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A**

---

(Fortsättning från sida 3)

**· 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal****· Speciell skyddsutrustning:**

I händelse av eld skall användning ske av andningsskyddsapparat, som är oberoende av cirkulationsluft, och helskyddsdräkt mot kemikalier.

**· Ytterligare uppgifter**

Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.

---

---

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****· 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Håll obehöriga på avstånd och stanna kvar i lovart.

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

Se till att ventilationen är tillräcklig.

**· 6.2 Miljöskyddsåtgärder:**

När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

**· 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**

Uträtt ämne med obrännbart absorptionsmedel (till exempel sand, jord, kiselgur, vermiculite) skall lokaliseras och för avfallshantering samlas i enlighet med de för orten gällande bestämmelserna i därför avsedda behållare.

Omhändertat förorenat material som avfall enligt punkt 13.

**· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

---

---

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****· 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Behållaren skall bevaras tätt tillsluten.

Skydda mot värme och direkt solljus.

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

**· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.****· 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****· Lagring:****· Krav på lagerutrymmen och behållare:**

Förvaras svalt.

Rekommenderad lagringstemperatur: 10 °C till 30 °C.

Förvaras endast i originalemballage.

**· Hänvisningar beträffande sammanlagring:**

Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.

Förvaras åtskilt från livsmedel.

**· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Behållaren förvaras i utrymme med god ventilation.**

(Fortsättning på sida 5)

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

**Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A**

(Fortsättning från sida 4)

· **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· **8.1 Kontrollparametrar**

· **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

· **DNEL**

**CAS: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan**

|           |                                           |                                   |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Oral      | DNEL (konsument, långsiktigt, systemiskt) | 0,5 mg/kg bw/day (Människa)       |
| Dermal    | DNEL (arbetstagare, långtid, systemisk)   | 0,75 mg/kg bw/day (Människa)      |
|           | DNEL (konsument, långsiktigt, systemiskt) | 0,0893 mg/kg bw/day (Människa)    |
| Inhalativ | DNEL (arbetstagare, långtid, systemisk)   | 4,93 mg/m <sup>3</sup> (Människa) |
|           | DNEL (konsument, långsiktigt, systemiskt) | 0,87 mg/m <sup>3</sup> (Människa) |

**Reaktionsmassa för 2,2'-[metylenbis(2,1-fenylnoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'-[metylenbis(4,1-fenylnoximetylen)]bis(oxiran) och 2-((2-[4-[4-(oxiran-2-ylmetoxi)bensyl]fenoxi)metyl]oxiran**

|           |                                              |                                      |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Oral      | DNEL (konsument, kortsiktigt, systemiskt)    | 6,25 mg/kg bw/day (Människa)         |
| Dermal    | DNEL (arbetstagare, kortsiktigt, systemiskt) | 104,15 mg/kg bw/day (Människa)       |
|           | DNEL (konsument, kortsiktigt, systemiskt)    | 62,5 mg/kg bw/day (Människa)         |
|           | DNEL (arbetstagare, kortsiktigt, lokalt)     | 0,0084 mg/cm <sup>2</sup> (Människa) |
| Inhalativ | DNEL (arbetstagare, kortsiktigt, systemiskt) | 29,39 mg/m <sup>3</sup> (Människa)   |
|           | DNEL (konsument, kortsiktigt, systemiskt)    | 8,7 mg/m <sup>3</sup> (Människa)     |

· **PNEC**

**CAS: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan**

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| PNEC vatten (sötvatten)                  | 0,006 mg/L (.)            |
| PNEC vatten (havsvatten)                 | 0,001 mg/L (.)            |
| PNEC STP - reningsverk för avloppsvatten | 10 mg/L (.)               |
| PNEC jord                                | 0,065 mg/kg soil dw (.)   |
| PNEC sediment (sötvatten)                | 0,341 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC sediment (marint vatten)            | 0,034 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC oralt                               | 11 mg/kg food (.)         |

**Reaktionsmassa för 2,2'-[metylenbis(2,1-fenylnoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'-[metylenbis(4,1-fenylnoximetylen)]bis(oxiran) och 2-((2-[4-[4-(oxiran-2-ylmetoxi)bensyl]fenoxi)metyl]oxiran**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| PNEC vatten (sötvatten)                  | 0,003 mg/L  |
| PNEC vatten (havsvatten)                 | 0,0003 mg/L |
| PNEC STP - reningsverk för avloppsvatten | 10 mg/L     |

(Fortsättning på sida 6)

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

### Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A

(Fortsättning från sida 5)

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| PNEC jord                        | 0,237 mg/kg soil dw   |
| PNEC sediment (sötvatten)        | 0,294 mg/kg sedim. dw |
| PNEC sediment (marint vatten)    | 0,029 mg/kg sedim. dw |
| PNEC Vatten (sporadiskt utsläpp) | 0,025 mg/L            |

· **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

#### · 8.2 Begränsning av exponeringen

##### · **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Sörj för god ventilation, t.ex. genom punktutsug eller allmän frånluft. Om detta inte är tillräckligt för att hålla koncentrationen av lösningsmedelsångor under de yrkeshygieniska gränsvärdena, måste ett lämpligt andningsskydd användas.

##### · **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

##### · **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

##### · **Andningsskydd:**

Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Filter A/P2

##### · **Handskydd:**



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

##### · **Handskmaterial**

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

##### · **Handskmaterialets penetreringstid**

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

##### · **För permanent kontakt lämpar sig handskar av följande material:**

Fluorkautschuk (viton)

Vid en skiktjocklek på 0,4 mm är handskarna penetrationstid längre än 30 minuter.

##### · **För permanent kontakt upp till max. 15 minuter lämpar sig handskar av följande material:**

Butylgummi

Nitrilkautschuk

(Fortsättning på sida 7)

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

**Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A**

(Fortsättning från sida 6)

· **Ögonskydd/ansiktsskydd**



Tättslutande skyddsglasögon

· **Kroppsskydd:**



Arbetsskyddsdräkt

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

· **Allmänna uppgifter**

|                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| · <b>Färg:</b>                                                  | Pigmenterad                         |
| · <b>Lukt:</b>                                                  | Svag                                |
| · <b>Smältpunkt/fryspunkt:</b>                                  | Ej bestämd                          |
| · <b>Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b> | Ej bestämd                          |
| · <b>Nedre och övre explosionsgräns</b>                         |                                     |
| · <b>Nedre:</b>                                                 | Ej bestämd                          |
| · <b>Övre:</b>                                                  | Ej bestämd                          |
| · <b>Flampunkt:</b>                                             | > 93 °C                             |
| · <b>Självantändningstemperatur:</b>                            | Produkten är ej självantändande.    |
| · <b>SADT</b>                                                   |                                     |
| · <b>pH-värde:</b>                                              | Ej bestämd                          |
| · <b>Viskositet:</b>                                            |                                     |
| · <b>Kinematisk viskositet</b>                                  | Ej bestämd                          |
| · <b>Dynamisk vid 20 °C:</b>                                    | 300300 - 450400 mPas (ISO 3219)     |
| · <b>Löslighet</b>                                              |                                     |
| · <b>Vatten:</b>                                                | Ej bestämd                          |
| · <b>Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)</b>    | Ej bestämd                          |
| · <b>Ångtryck:</b>                                              | Ej bestämd                          |
| · <b>Densitet och/eller relativ densitet</b>                    |                                     |
| · <b>Densitet vid 20 °C:</b>                                    | 1,77 g/cm <sup>3</sup> (ISO 2811-1) |

· **9.2 Annan information**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| · <b>Utseende:</b> |              |
| · <b>Form:</b>     | Trögflytande |

(Fortsättning på sida 8)

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

**Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A**

(Fortsättning från sida 7)

· **Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.**

· **Tändtemperatur:**

Produkten är ej självantändande.

· **Explosiva egenskaper:**

Produkten är ej explosiv.

· **Information om faroklasser för fysisk fara**

· **Explosiva ämnen**

Utgår

· **Brandfarliga gaser**

Utgår

· **Aerosoler**

Utgår

· **Oxiderande gaser**

Utgår

· **Gaser under tryck**

Utgår

· **Brandfarliga vätskor**

Utgår

· **Brandfarliga fasta ämnen**

Utgår

· **Självreaktiva ämnen och blandningar**

Utgår

· **Pyrofora vätskor**

Utgår

· **Pyrofora fasta ämnen**

Utgår

· **Självpupphettande ämnen och blandningar**

Utgår

· **Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten**

Utgår

· **Oxiderande vätskor**

Utgår

· **Oxiderande fasta ämnen**

Utgår

· **Organiska peroxider**

Utgår

· **Korrosivt för metaller**

Utgår

· **Okänsliggjorda explosiva ämnen**

Utgår

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **10.2 Kemisk stabilitet**

· **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

· **10.3 Risken för farliga reaktioner** Reagerar med starka syror och oxidationsmedel.

· **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**

organiska sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid och koldioxid

Fenol

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

· **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

· **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 9)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

#### Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A

(Fortsättning från sida 8)

|                                                                                                                                                                                                   |             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| · <b>Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:</b>                                                                                                                                                 |             |                                            |
| <b>CAS: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan</b>                                                                                                                                       |             |                                            |
| Oral                                                                                                                                                                                              | LD50        | > 2.000 mg/kg (Råtta)                      |
| Dermal                                                                                                                                                                                            | LD50        | > 2.000 mg/kg (Råtta)                      |
| · <b>Primär retningseffekt:</b>                                                                                                                                                                   |             |                                            |
| · <b>Frätande/irriterande på huden</b><br>Irriterar huden.                                                                                                                                        |             |                                            |
| · <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation</b><br>Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                                                                  |             |                                            |
| · <b>Luftvägs-/hudsensibilisering</b><br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                                                                                        |             |                                            |
| · <b>Mutagenitet i könsceller</b><br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                               |             |                                            |
| · <b>Cancerogenitet</b> Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                                            |             |                                            |
| · <b>Reproduktionstoxicitet</b><br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                                 |             |                                            |
| · <b>Specifik organtoxicitet – enstaka exponering</b><br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                           |             |                                            |
| · <b>Specifik organtoxicitet – upprepad exponering</b><br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                          |             |                                            |
| · <b>Fara vid aspiration</b><br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                                    |             |                                            |
| · <b>Ytterligare toxikologiska hänvisningar:</b>                                                                                                                                                  |             |                                            |
| · <b>Toxicitet vid upprepad dosering</b>                                                                                                                                                          |             |                                            |
| <b>Reaktionsmassa för 2,2'-[metylenbis(2,1-fenylnoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'-[metylenbis(4,1-fenylnoximetylen)]bis(oxiran) och 2-((2-[4-[4-(oxiran-2-ylmetoxi)bensyl]fenoxi)metyl]oxiran</b> |             |                                            |
| Oral                                                                                                                                                                                              | NOAEL (28d) | 250 mg/kg bw/day (Råtta)                   |
| Inhalativ                                                                                                                                                                                         | NOAEC (2y)  | 440,79 mg/m <sup>3</sup> (Råtta)<br>worker |
| · <b>11.2 Information om andra faror</b>                                                                                                                                                          |             |                                            |
| · <b>Hormonstörande egenskaper</b>                                                                                                                                                                |             |                                            |
| Inga beståndsdelar är listade.                                                                                                                                                                    |             |                                            |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### · 12.1 Toxicitet

|                                                             |              |                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| · <b>Akvatisk toxicitet:</b>                                |              |                            |
| <b>CAS: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan</b> |              |                            |
| EC50 (Statisk)                                              | 1,7 mg/l/48h | (Daphnia magna) (OECD 202) |

(Fortsättning på sida 10)

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

### Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A

(Fortsättning från sida 9)

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| LC50 (Statisk) | 1,75 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) |
| EC50           | 9,4 mg/l/72h (Selenastrum capricornutum)       |

- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
  - **PBT:** Ej användbar
  - **vPvB:** Ej användbar
- **12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter**
  - **Kommentar:** Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
  - **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
    - **Allmänna hänvisningar:**
      - Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.
      - Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
  - **Rekommendation:**
    - Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.
    - De nämnda avfallsnycklarna är rekommendationer på grundval av produktens planerade användning.

### · Europeiska avfallskatalogen

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 00 00  | AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG |
| 08 01 00  | Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack                              |
| 08 01 11* | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen                                        |
| 15 00 00  | FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS                  |
| 15 01 00  | Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)                                                     |
| 15 01 10* | Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen                                              |
| HP4       | Irriterande - hudirritation och ögonskada                                                                                    |
| HP13      | Allergiframkalland                                                                                                           |
| HP14      | Ekotoxiskt                                                                                                                   |

- **Ej rengjorda förpackningar:**
  - **Rekommendation:**
    - Förpackningen skall deponeras enligt förpackningsförordningen.
    - Ej kontaminerade förpackningar kan deponeras till återvinning.

(Fortsättning på sida 11)

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1


Omarbetad: 05.06.2026

**Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A**

(Fortsättning från sida 10)

Kontaminerade förpackningar skall tömmas noggrant. Efter ändamålsenlig rengöring kan de återanvändas.

### AVSNITT 14: Transportinformation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.1 UN-nummer eller id-nummer</li> <li>ADR/RID, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN3082                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.2 Officiell transportbenämning</li> <li>ADR/RID</li> <li>IMDG</li> <li>IATA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.<br>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., MARINE POLLUTANT<br>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.3 Faroklass för transport</li> <li>ADR/RID</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klass</li> <li>Etikett</li> </ul> | 9 (M6) Övriga farliga ämnen och föremål<br>9                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>IMDG, IATA</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Class</li> <li>Label</li> </ul>                                      | 9 Övriga farliga ämnen och föremål<br>9                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.4 Förpackningsgrupp</li> <li>ADR/RID, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.5 Miljöfaror:</li> <li>Marine pollutant:</li> <li>Särskild märkning (ADR/RID):</li> <li>Särskild märkning (IATA):</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | Symbol (fisk och träd)<br>Symbol (fisk och träd)<br>Symbol (fisk och träd)                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.6 Särskilda skyddsåtgärder</li> <li>Farlighetsnummer (Kemler-tal):</li> <li>EMS-nummer:</li> <li>Stowage Category</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | Varning: Övriga farliga ämnen och föremål<br>90<br>F-A,S-F<br>A                                                                                                     |

(Fortsättning på sida 12)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

**Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A**

(Fortsättning från sida 11)

|                                                                |  |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b> |  | Ej användbar                                                                                                     |
| · <b>Transport / ytterligare uppgifter:</b>                    |  |                                                                                                                  |
| · <b>Quantity limitations</b>                                  |  | On passenger aircraft/rail: No limit<br>On cargo aircraft only: No limit                                         |
| · <b>ADR/RID</b>                                               |  |                                                                                                                  |
| · <b>Begränsade mängder (LQ)</b>                               |  | 5L                                                                                                               |
| · <b>Reducerade mängder (EQ)</b>                               |  | Kod: E1<br>Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml<br>Högsta nettomängd per ytterförpackning: 1000 ml      |
| · <b>Transportkategori</b>                                     |  | 3                                                                                                                |
| · <b>Tunnelrestriktionskod</b>                                 |  | (-)                                                                                                              |
| · <b>IMDG</b>                                                  |  |                                                                                                                  |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                               |  | 5L                                                                                                               |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                              |  | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                |  | UN 3082 MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. 9, III                                                               |

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### · 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### · Direktiv 2012/18/EU

- **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
- **Seveso-kategorier** E2 Farligt för vattenlevande organismer
- **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå** 200 t
- **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå** 500 t
- **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII** Villkor: 3

#### · Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II

Inga beståndsdelar är listade.

#### · FÖRORDNING (EU) 2019/1148

#### · Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSorer SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)

Inga beståndsdelar är listade.

#### · Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSorer SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV

Inga beståndsdelar är listade.

(Fortsättning på sida 13)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

#### Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A

(Fortsättning från sida 12)

· **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**

Inga beståndsdelar är listade.

· **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**

Inga beståndsdelar är listade.

· **Nationella föreskrifter:**

· **Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning:**

Beakta inskränkningarna beträffande anställning av kvinnor i normal graviditetsålder.

Beakta inskränkningarna beträffande anställning av ungdomar.

· **Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57**

Inga beståndsdelar är listade.

· **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

## AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktgenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· **Relevanta fraser**

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

· **Område som utfärdar datablad:**



Säkerhetsdatabladerna har blivit utarbetade i samarbete med

DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Tyskland,

telefon: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Ändringar i detta dokument är endast tillåtna om DEKRA Assurance Services GmbH uttryckligen har godkänt dessa.

· **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(Fortsättning på sida 14)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

---

**Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox A**

---

(Fortsättning från sida 13)

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A

Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2

---

SE

---