

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· 1.1 Produktbeteckning

· Handelsnamn: **Peri-tätninglim 4 - Silipox B**

· UFI: 9ND0-K07D-A00W-2V60

· 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· Ämnets användning / tillredningen

Härdare

Bryggbildare

· 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

· Tillverkare/leverantör:

PERI Sverige AB

Form Ställning Plywood Konstruktion

Postadress:

Box 178, 301 05 Halmstad

· Område där upplysningar kan inhämtas:

Telefon: +46 35 17 46 60

Fax: +46 35 17 46 78

E-post: info@peri.se

Webbadress: www.peri.se

· 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

Nationella Giftinformationscentralen för Sverige:

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

· 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008



GHS05 frätande

Skin Corr. 1B

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Eye Dam. 1

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.



GHS07

Skin Sens. 1

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Aquatic Chronic 3

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 1)

· 2.2 Märkningsuppgifter

· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

· Faropiktogram



GHS05 GHS07

· Signalord Fara

· Riskbestämmande komponenter för etikettering:

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamino

4,4'-Isopropylidendifenol, oligomeriska reaktionsprodukter med 1-klor-2,3-epoxipropan, reaktionsprodukter med m-fenylbis(metylamin)

Benzylalkohol

· Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

· Skyddsangivelser

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd.

P301+P330+P331 VID FÖRTÅRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

· 2.3 Andra faror

· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

· PBT: Ej användbar

· vPvB: Ej användbar

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

· 3.2 Blandningar

· Beskrivning:

aminhärdare

Tvärbindare

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 2)

· Farliga ingredienser:		
CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Indexnummer: 603-057-00-5 Reg.nr.: 01-2119492630-38-X	Benzylalkohol ⚠ Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 ATE: LD50 Oral: 1.200 mg/kg	≥ 2,5 - < 10%
CAS: 2855-13-2 EINECS: 220-666-8 Indexnummer: 612-067-00-9 Reg.nr.: 01-2119514687-32-X	3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamino ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317 Specifik koncentrationsgräns: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %	≥ 5 - ≤ 10%
CAS: 113930-69-1 NLP: 500-302-7	4,4'-Isopropylidendifenol, oligomeriska reaktionsprodukter med 1-klor-2,3-epoxipropan, reaktionsprodukter med m-fenylbis(metylamin) ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Sens. 1, H317	≥ 5 - < 10%

· **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

· 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

· **Allmänna hänvisningar:** Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägnas.

· **Vid inandning:**

Friskluft- eller syretillförsel; tillkalla läkarhjälp.

Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.

· **Vid kontakt med huden:**

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.

Tillkalla läkare omedelbart.

Tvätta kontaminerade kläder innan de används på nytt.

Avfallshantering av kontaminerade skor.

· **Vid kontakt med ögonen:**

Håll ögonlocken öppna och skölj ögonen i minst 15 minuter i rikligt rinnande och rent vatten.

Påskynda först vätskans avdunstning genom att blåsa på den. Sök läkarvård.

· **Vid förtäring:**

Skölj munnen och drick rikligt med vatten.

Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.

· 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

SE

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 3)

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
 - **Lämpliga släckningsmedel:**
Skum, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
 - **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle
 - **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser.
Kolmonoxid och koldioxid
Kväveoxider (NOx)
 - **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
 - **Speciell skyddsutrustning:**
I händelse av eld skall användning ske av andningsskyddsapparat, som är oberoende av cirkulationsluft, och helskyddsdräkt mot kemikalier.
 - **Ytterligare uppgifter**
Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.
-

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Håll obehöriga på avstånd och stanna kvar i lovart.
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
 - **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
 - **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Uträtt ämne med obrännbart absorptionsmedel (till exempel sand, jord, kiselgur, vermiculite) skall lokaliseras och för avfallshantering samlas i enlighet med de för orten gällande bestämmelserna i därför avsedda behållare.
Omhändertat förorenat material som avfall enligt punkt 13.
 - **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.
-

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
Behållaren skall bevaras tätt tillsluten.
Skydda mot värme och direkt solljus.
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 4)

- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
 - **Krav på lagerutrymmen och behållare:**
 - Förvaras svalt.
 - Rekommenderad lagringstemperatur: 10 °C till 30 °C.
 - Förvaras endast i originalemballage.
 - **Hänvisningar beträffande sammanlagring:**
 - Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
 - Förvaras åtskilt från livsmedel.
 - **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Behållaren förvaras i utrymme med god ventilation.
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **8.1 Kontrollparametrar**
- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**
 - Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

· DNEL		
CAS: 100-51-6 Benzylalkohol		
Oral	DNEL (konsument, kortsiktigt, systemiskt)	20 mg/kg bw/day (Människa)
	DNEL (konsument, långsiktigt, systemiskt)	4 mg/kg bw/day (Människa)
Dermal	DNEL (arbetstagare, kortsiktigt, systemiskt)	40 mg/kg bw/day (Människa)
	DNEL (arbetstagare, långtid, systemiskt)	8 mg/kg bw/day (Människa)
Inhalativ	DNEL (konsument, kortsiktigt, systemiskt)	20 mg/kg bw/day (Människa)
	DNEL (konsument, långsiktigt, systemiskt)	4 mg/kg bw/day (Människa)
	DNEL (arbetstagare, kortsiktigt, systemiskt)	110 mg/m ³ (Människa)
	DNEL (arbetstagare, långtid, systemiskt)	22 mg/m ³ (Människa)
	DNEL (konsument, kortsiktigt, systemiskt)	27 mg/m ³ (Människa)
	DNEL (konsument, långsiktigt, systemiskt)	5,4 mg/m ³ (Människa)
CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamino		
Oral	DNEL (konsument, långsiktigt, systemiskt)	0,526 mg/kg bw/day (Människa)
Inhalativ	DNEL (arbetstagare, kortsiktigt, lokalt)	0,073 mg/m ³ (Människa)
	DNEL (arbetstagare, långtid, lokalt)	0,073 mg/m ³ (Människa)
CAS: 113930-69-1 4,4'-Isopropylidendifenol, oligomeriska reaktionsprodukter med 1-klor-2,3-epoxipropan, reaktionsprodukter med m-fenylbis(metylamin)		
Oral	DNEL (konsument, kortsiktigt, systemiskt)	0,05 mg/kg bw/day (Människa)

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 5)

Dermal	DNEL (arbetstagare, kortsiktigt, systemiskt)	0,14 mg/kg bw/day (Människa)
	DNEL (konsument, kortsiktigt, systemiskt)	0,05 mg/kg bw/day (Människa)
Inhalativ	DNEL (arbetstagare, kortsiktigt, systemiskt)	0,493 mg/m ³ (Människa)
	DNEL (konsument, kortsiktigt, systemiskt)	0,074 mg/m ³ (Människa)

· PNEC

CAS: 100-51-6 Benzylalkohol

PNEC vatten (sötvatten)	1 mg/L (.)
PNEC vatten (havsvatten)	0,1 mg/L (.)
PNEC STP - reningsverk för avloppsvatten	39 mg/L (.)
PNEC jord	0,456 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (sötvatten)	5,27 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marint vatten)	0,527 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC Vatten (sporadiskt utsläpp)	2,3 mg/L (.)

CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamino

PNEC vatten (sötvatten)	0,06 mg/L (.)
PNEC vatten (havsvatten)	0,006 mg/L (.)
PNEC STP - reningsverk för avloppsvatten	3,18 mg/L (.)
PNEC sediment (sötvatten)	5,784 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marint vatten)	0,578 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC Vatten (sporadiskt utsläpp)	0,23 mg/L (.)

CAS: 113930-69-1 4,4'-Isopropylidendifenol, oligomeriska reaktionsprodukter med 1-klor-2,3-epoxipropan, reaktionsprodukter med m-fenylbis(metylamin)

PNEC vatten (sötvatten)	0,001 mg/L
PNEC STP - reningsverk för avloppsvatten	8,889 mg/L
PNEC jord	923 mg/kg soil dw
PNEC sediment (sötvatten)	4.610 mg/kg sedim. dw
PNEC sediment (marint vatten)	461 mg/kg sedim. dw
PNEC Vatten (sporadiskt utsläpp)	0,015 mg/L
PNEC oralt	3,33 mg/kg food

· **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· 8.2 Begränsning av exponeringen

· Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation, t.ex. genom punktutsug eller allmän frånluft. Om detta inte är tillräckligt för att hålla koncentrationen av lösningsmedelsångor under de yrkeshygieniska gränsvärdena, måste ett lämpligt andningsskydd användas.

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tättningslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 6)

- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
 - Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
 - Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
 - Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
 - Undvik kontakt med ögonen och huden.
- **Andningsskydd:**
 - Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
 - Filter A/P2
- **Handskydd:**



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

- **Handskmaterial**
 - Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
- **Handskmaterialets penetreringstid**
 - Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- **För permanent kontakt lämpar sig handskar av följande material:**
 - Fluorkautschuk (viton)
 - Vid en skiktjocklek på 0,4 mm är handskarna penetrationstid längre än 30 minuter.
- **För permanent kontakt upp till max. 15 minuter lämpar sig handskar av följande material:**
 - Butylgummi
 - Nitrilkautschuk

- **Ögonskydd/ansiktsskydd**



Tättslutande skyddsglasögon

- **Kroppsskydd:**



Arbetsskyddsdräkt

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 7)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

· Allmänna uppgifter

· Färg:	Pigmenterad
· Lukt:	Aminaktig
· Smältpunkt/frys punkt:	Ej bestämd
· Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej bestämd
· Nedre och övre explosionsgräns	
· Nedre:	Ej bestämd
· Övre:	Ej bestämd
· Flampunkt:	114 °C (berechnet)
· Självantändningstemperatur:	Produkten är ej självantändande.
· SADT	
· pH-värde:	Ej bestämd
· Viskositet:	
· Kinematisk viskositet	Ej bestämd
· Dynamisk vid 25 °C:	204200 - 306200 mPas (ISO 3219)
· Löslighet	
· Vatten:	Ej bestämd
· Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej bestämd
· Ångtryck:	Ej bestämd
· Densitet och/eller relativ densitet	
· Densitet vid 20 °C:	2 g/cm ³ (ISO 2811-1)

· 9.2 Annan information

· Utseende:	
· Form:	Trögflytande
· Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.	
· Tändtemperatur:	Produkten är ej självantändande.
· Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosiv.

· Information om faroklasser för fysisk fara

· Explosiva ämnen	Utgår
· Brandfarliga gaser	Utgår
· Aerosoler	Utgår
· Oxiderande gaser	Utgår
· Gaser under tryck	Utgår
· Brandfarliga vätskor	Utgår
· Brandfarliga fasta ämnen	Utgår
· Självreaktiva ämnen och blandningar	Utgår
· Pyrofora vätskor	Utgår

(Fortsättning på sida 9)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 8)

· Pyrofora fasta ämnen	Utgår
· Självpupphettande ämnen och blandningar	Utgår
· Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten	Utgår
· Oxiderande vätskor	Utgår
· Oxiderande fasta ämnen	Utgår
· Organiska peroxider	Utgår
· Korrosivt för metaller	Utgår
· Okänsliggjorda explosiva ämnen	Utgår

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
 - **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Reagerar med starka syror och oxidationsmedel.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**
 - Ammoniak
 - Kolmonoxid och koldioxid
 - organiska sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
 - **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

ATE (Uppskattade akuta toxiciteten)

Oral	LD50	> 5.543 - 11.085 mg/kg
------	------	------------------------

CAS: 100-51-6 Benzylalkohol

Oral	LD50	1.200 mg/kg (ATE) 1.620 mg/kg (Råtta)
Dermal	LD50	2.000 mg/kg (Kanin)
Inhalativ	LC50	> 4.178 mg/l/4h (Råtta) (OECD 403)

CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamino

Oral	LD50	1.030 mg/kg (Råtta) (OECD 401)
Dermal	LD50	> 2.000 mg/kg (Råtta) (OECD 402)

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 9)

- **Primär retningseffekt:**
- **Frätande/irriterande på huden**
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
Orsakar allvarliga ögonskador.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- **Mutagenitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**

· **Toxicitet vid upprepad dosering**

CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino

Oral	NOAEL (90d)	60 mg/kg bw/day (Rått) (OECD 408)
------	-------------	-----------------------------------

CAS: 113930-69-1 4,4'-Isopropylidendifenol, oligomeriska reaktionsprodukter med 1-klor-2,3-epoxipropan, reaktionsprodukter med m-fenylbis(metylamin)

Oral	NOAEL (28d)	10 mg/kg bw/day (Rått)
------	-------------	------------------------

Inhalativ	NOAEC (2y)	12,3 mg/m ³ (Rått)
-----------	------------	-------------------------------

· **11.2 Information om andra faror**

· **Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

· **12.1 Toxicitet**

· **Akvatisk toxicitet:**

CAS: 100-51-6 Benzylalkohol

EC50	230 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
------	---

LC50 (Statisk)	460 mg/l/96h (Pimephales promelas) (EPA OPP 72-1)
----------------	---

EC50 (Statisk)	770 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata)
----------------	---

(Fortsättning på sida 11)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 10)

CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamino

EC50 (Statisk) 23 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

LC50 (Statisk) 110 mg/l/96h (Leuciscus idus) (EU C.1)

EC50 (Statisk) 37 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (EU C.3)

- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
 - **PBT:** Ej användbar
 - **vPvB:** Ej användbar
- **12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter**
 - **Kommentar:** Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
 - **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
 - **Allmänna hänvisningar:**
 - Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.
 - Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.

AVSNITT 13: Avfallshantering

· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

· **Rekommendation:**

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

De nämnda avfallsnycklarna är rekommendationer på grundval av produktens planerade användning.

· **Europeiska avfallskatalogen**

08 00 00	AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 01 00	Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack
08 01 11*	Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
15 00 00	FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS
15 01 00	Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)
15 01 10*	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen
HP8	Frätande
HP14	Ekotoxiskt

· **Ej rengjorda förpackningar:**

· **Rekommendation:**

Förpackningen skall deponeras enligt förpackningsförordningen.

Ej kontaminerade förpackningar kan deponeras till återvinning.

(Fortsättning på sida 12)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 11)

Kontaminerade förpackningar skall tömmas noggrant. Efter ändamålsenlig rengöring kan de återanvändas.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer - ADR/RID, IMDG, IATA	UN2735
14.2 Officiell transportbenämning - ADR/RID - IMDG, IATA	AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. (4,4'-Isopropylidendifenol, oligomeriska reaktionsprodukter med 1-klor-2,3-epoxipropan, reaktionsprodukter med m-fenylendis(metylamin), ISOFORONDIAMIN) AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with m-phenylenebis(methylamine), ISOPHORONEDIAMINE)
14.3 Faroklass för transport - ADR/RID  - Klass - Etikett	8 (C7) Frätande ämnen 8
- IMDG, IATA  - Class - Label	8 Frätande ämnen 8
14.4 Förpackningsgrupp - ADR/RID, IMDG, IATA	II
14.5 Miljöfaror:	Ej användbar
14.6 Särskilda skyddsåtgärder - Farlighetsnummer (Kemler-tal): - EMS-nummer: - Segregation groups - Stowage Category	Varning: Frätande ämnen 80 F-A,S-B (SGG18) Alkalis A

(Fortsättning på sida 13)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 12)

· Segregation Code	SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
· 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	Ej användbar
· Transport / ytterligare uppgifter:	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 1 L On cargo aircraft only: 30 L
· ADR/RID	
· Begränsade mängder (LQ)	1L
· Reducerade mängder (EQ)	Kod: E2 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml Högsta nettomängd per yttreförpackning: 500 ml
· Transportkategori	2
· Tunnelrestriktionskod	E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "Model Regulation":	UN 2735 AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. (4,4'-ISOPROPYLIDENDIFENOL, OLIGOMERISKA REAKTIONSPRODUKTER MED 1-KLOR-2,3-EPOXIPROPAN, REAKTIONSPRODUKTER MED M-FENYLENBIS(METYLAMIN), ISOFORONDIAMIN), 8, II

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

· 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

· Direktiv 2012/18/EU

· Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.

· Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

· Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II

Inga beståndsdelar är listade.

· FÖRORDNING (EU) 2019/1148

· Bilaga I - SPRÅNGÄMNESPREKURSÖRER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)

Inga beståndsdelar är listade.

(Fortsättning på sida 14)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 13)

· Bilaga II - SPRÅNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga beståndsdelar är listade.
· Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga beståndsdelar är listade.
· Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer
Inga beståndsdelar är listade.
· Nationella föreskrifter:
· Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning: Beakta inskränkningarna beträffande anställning av ungdomar. Beakta inskränkningarna beträffande anställning av kvinnor i normal graviditetsålder.
· Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57
Inga beståndsdelar är listade.
· 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- **Relevanta fraser**
H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

· Område som utfärdar datablad:

 **DEKRA** Säkerhetsdatabladerna har blivit utarbetade i samarbete med
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Tyskland,
telefon: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Ändringar i detta dokument är endast tillåtna om DEKRA Assurance Services GmbH uttryckligen har godkänt dessa.

· Förkortningar och akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(Fortsättning på sida 15)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.06.2026

Versionsnummer 1

Omarbetad: 05.06.2026

Handelsnamn: Peri-tätningsslim 4 - Silipox B

(Fortsättning från sida 14)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Värden för uppskattad akut toxicitet)
Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4
Skin Corr. 1B: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1B
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B
Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3