

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkgdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- **1.1 Produktidentifikator**
 - **Handelsnavn:** Peri-forsegglingslim 4 - Silipox B
 - **UFI:** 9ND0-K07D-A00W-2V60
- **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

 - **Bruk av stoffet/tilberedningen**
 - Herder
 - Herdemiddel
- **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
 - **Produsent/leverandør:**
 - PERI Norwegen
 - PERI Norge AS
 - Postboks 25, 3071 Sande i Vestfold
 - Orhusveien 6, 3070 Sande i Vestfold
 - Norge / Norway
 - **Avdeling for nærmere informasjon:**
 - Telefon: +47 32 20 49 40
 - E-post: info@peri.no
 - URL: www.peri.no
- **1.4 Nødtelefonnummer:**
 - Giftinformasjonen
 - Døgnåpen telefon: +47 22 59 13 00
 - Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

Ved behov for akutt hjelp ring 113

Når det haster, for eksempel ved alvorlig sykdom og ulykke.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

- **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
 - **Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008**



GHS05 Etsende virkning

Skin Corr. 1B

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Eye Dam. 1

H318 Gir alvorlig øyeskade.



GHS07

Skin Sens. 1

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 1)

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

Farepiktogrammer



GHS05 GHS07

Varselord Fare

Farebestemmende komponenter ved etikettering:

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylamin

4,4'-Isopropylidendifenol, oligomere reaksjonsprodukter med 1-klor-2,3-epoksypropan, reaksjonsprodukter med m-fenylenebis(metylamin)

benzylalkohol

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker/øyevern.

P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke gjeldende

vPvB: Ikke gjeldende

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse:

aminherder

Tverrbindingsmiddel

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 2)

· Farlige innholdsstoffer:		
CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Indeksnummer: 603-057-00-5 Registreringsnummer: 01-2119492630-38-X	benzylalkohol ⚠ Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 ATE: LD50 oral: 1.200 mg/kg	≥ 2,5 - < 10%
CAS: 2855-13-2 EINECS: 220-666-8 Indeksnummer: 612-067-00-9 Registreringsnummer: 01-2119514687-32-X	3-aminometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylamin ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317 Spesifikke konsentrasjonsgrense: Skin Sens. 1A; H317:C ≥ 0,001 %	≥ 5 - ≤ 10%
CAS: 113930-69-1 NLP: 500-302-7	4,4'-Isopropylidendifenol, oligomere reaksjonsprodukter med 1-klor-2,3-epoksypropan, reaksjonsprodukter med m-fenylbis(metylamin) ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Sens. 1, H317	≥ 5 - < 10%

· **Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

· 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

· **Generelle informasjon:** Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.

· **Etter innånding:**

Tilførsel av frisk luft eller surstoff; oppsøk legehjelp.
Ved bevisstløshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.

· **Etter hudkontakt:**

Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.
Tilkall lege straks.
Kontaminerte klær skal vaskes før gjenbruk.
Kontaminerte sko skal kastes.

· **Etter øyekontakt:**

Skyll med rikelige mengder rennende vann med åpent øyelokk i minst 15 minutter.
Tilkall lege straks.

· **Etter svelging:**

Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.

· 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

NO

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forseglingsslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 3)

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

- **5.1 Sløkkingsmidler**
 - **Egnede sløkkingsmidler:**
Skum, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
 - **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle
- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**
Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.
Kullmonoksid og kuldiksid
Nitrogenoksider (NOx)
- **5.3 Råd til brannmannskaper**
 - **Spesielt verneutstyr:**
Bruk åndedrettsvern med uavhengig lufttilførsel og full beskyttelsesdrakt i tilfelle brann.
 - **Ytterligere informasjon**
Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i samsvar med myndighetenes forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**
Hold personer borte og unngå opphold på vindsiden.
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**
Utlekket material lokaliseres med ikke brennbare absorpsjonsmidler (for eksempel sand, jord, kiselgur, vermiculite) og samles i dertil fastsatte beholdere for bortfrakting i henhold til de lokale bestemmelsene.
Bortskaff kontaminert materiale som avfall iht. punkt 13.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**
Hold beholderne tett tilsluttet.
Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning.
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
 - **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.

(fortsatt på side 5)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 4)

- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
 - **Krav til lagerrom og beholdere:**
 - Lagres på et kjølig sted.
 - Anbefalt lagringstemperatur: 10 °C til 30 °C.
 - Må bare oppbevares i originalbeholdere.
 - **Informasjoner om felles lagring:**
 - Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler.
 - Lagres adskilt fra næringsmidler.
 - **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted.
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- **8.1 Kontrollparametere**
- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**
 - Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

· DNEL-verdier		
CAS: 100-51-6 benzylalkohol		
Oral	DNEL (forbruker, kortsiktig, systemisk)	20 mg/kg bw/day (Menneske)
	DNEL (forbruker, langsiktig, systemisk)	4 mg/kg bw/day (Menneske)
Dermal	DNEL (arbeider, kortsiktig, systemisk)	40 mg/kg bw/day (Menneske)
	DNEL (arbeider, langsiktig, systemisk)	8 mg/kg bw/day (Menneske)
Inhalativ	DNEL (forbruker, kortsiktig, systemisk)	20 mg/kg bw/day (Menneske)
	DNEL (forbruker, langsiktig, systemisk)	4 mg/kg bw/day (Menneske)
	DNEL (arbeider, kortsiktig, systemisk)	110 mg/m ³ (Menneske)
	DNEL (arbeider, langsiktig, systemisk)	22 mg/m ³ (Menneske)
	DNEL (forbruker, kortsiktig, systemisk)	27 mg/m ³ (Menneske)
	DNEL (forbruker, langsiktig, systemisk)	5,4 mg/m ³ (Menneske)
CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylamin		
Oral	DNEL (forbruker, langsiktig, systemisk)	0,526 mg/kg bw/day (Menneske)
Inhalativ	DNEL (arbeider, kortsiktig, lokal)	0,073 mg/m ³ (Menneske)
	DNEL (arbeider, langsiktig, lokal)	0,073 mg/m ³ (Menneske)
CAS: 113930-69-1 4,4'-Isopropylidendifenol, oligomere reaksjonsprodukter med 1-klor-2,3-epoksypropan, reaksjonsprodukter med m-fenylbis(metylamin)		
Oral	DNEL (forbruker, kortsiktig, systemisk)	0,05 mg/kg bw/day (Menneske)
Dermal	DNEL (arbeider, kortsiktig, systemisk)	0,14 mg/kg bw/day (Menneske)

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 5)

Inhalativ	DNEL (forbruker, kortsiktig, systemisk)	0,05 mg/kg bw/day (Menneske)
	DNEL (arbeider, kortsiktig, systemisk)	0,493 mg/m ³ (Menneske)
	DNEL (forbruker, kortsiktig, systemisk)	0,074 mg/m ³ (Menneske)

· PNEC-verdier

CAS: 100-51-6 benzylalkohol

PNEC vann (ferskvann)	1 mg/L (.)
PNEC vann sjøvann)	0,1 mg/L (.)
PNEC STP - Kloakkrenseanlegg	39 mg/L (.)
PNEC jord	0,456 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (ferskvann)	5,27 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marint vann)	0,527 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC Water (sporadisk utslipp)	2,3 mg/L (.)

CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylamin

PNEC vann (ferskvann)	0,06 mg/L (.)
PNEC vann sjøvann)	0,006 mg/L (.)
PNEC STP - Kloakkrenseanlegg	3,18 mg/L (.)
PNEC sediment (ferskvann)	5,784 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marint vann)	0,578 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC Water (sporadisk utslipp)	0,23 mg/L (.)

CAS: 113930-69-1 4,4'-Isopropylidendifenol, oligomere reaksjonsprodukter med 1-klor-2,3-epoksypropan, reaksjonsprodukter med m-fenylenebis(metylamin)

PNEC vann (ferskvann)	0,001 mg/L
PNEC STP - Kloakkrenseanlegg	8,889 mg/L
PNEC jord	923 mg/kg soil dw
PNEC sediment (ferskvann)	4.610 mg/kg sedim. dw
PNEC sediment (marint vann)	461 mg/kg sedim. dw
PNEC Water (sporadisk utslipp)	0,015 mg/L
PNEC oralt	3,33 mg/kg food

· **Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· 8.2 Eksponeringskontroll

· Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Sørg for god ventilasjon, f.eks. gjennom punktavsug eller generelt avtrekk. Hvis dette ikke er tilstrekkelig til å holde konsentrasjonen av løsemiddeldamp under grenseverdiene for yrkeseksponering, må det brukes egnet åndedrettsvern.

· Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

· Generelle verne- og hygienetiltak:

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og førestoffer.
Tilsølte og forurensede klær må fjernes omgående.

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 6)

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Unngå berøring med øyne og hud.

· **Åndedrettsvern**

Ved kortvarig eller liten belastning, bruk åndedrettsvern med filter; ved intensiv eller lengre eksponering, bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Filter A/P2

· **Håndvern**



Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

· **Hanskemateriale**

Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

· **Gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

· **For kontakt over lengre tid er hansker av følgende materialer egnet:**

Fluorkautsjuk (Viton)

Ved en lagtykkelse på 0,4 mm er gjennomtrengningstiden lengre enn 30 minutter.

· **Ved kontakt av maksimalt 15 minutters varighet er hansker av følgende materialer egnet:**

Butylkautsjuk

Nitrilkautsjuk

· **Øye-/ansiktsvern**



Tettsittende vernebrille

· **Kroppsværn:**



Verneklær

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

· **Generell informasjon**

· **Farge**

Pigmentert

(fortsatt på side 8)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forseglingsslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 7)

· Lukt	Aminlignende
· Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke bestemt
· Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	Ikke bestemt
· Nedre og øvre eksplosjonsgrense	
Nedre:	Ikke bestemt
Øvre:	Ikke bestemt
· Flammepunkt	114 °C (beregnet)
· Tenntemperatur	Produktet er ikke selvantennelig.
· SADT	
· pH	Ikke bestemt
· Viskositet:	
· Kinematisk viskositet	Ikke bestemt
· Dynamisk ved 25 °C:	204200 - 306200 mPas (ISO 3219)
· Løselighet	
· vann:	Ikke bestemt
· Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ikke bestemt
· Damptrykk	Ikke bestemt
· Tetthet og/eller relativ tetthet	
· Tetthet ved 20 °C:	2 g/cm ³ (ISO 2811-1)
· 9.2 Andre opplysninger	
· Utseende:	
· Form:	Pastalignende
· Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.	
· Antennelsestemperatur:	Produktet er ikke selvantennelig.
· Eksplosive egenskaper:	Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
· Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser	
· Eksplosive varer	bortfaller
· Brannfarlige gasser	bortfaller
· Aerosoler	bortfaller
· Oksiderende gasser	bortfaller
· Gasser under trykk	bortfaller
· Brannfarlige væsker	bortfaller
· Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
· Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Pyrofore væsker	bortfaller
· Pyrofore faste stoffer	bortfaller
· Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller

(fortsatt på side 9)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 8)

· Oksiderende væsker	bortfaller
· Oksiderende faste stoffer	bortfaller
· Organiske peroksider	bortfaller
· Etsende for metaller	bortfaller
· Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
 - **Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Reaksjoner med sterke syrer og oksidasjonsmidler.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**
 - Ammoniakk
 - Kullmonoksid og kulldioksid
 - organiske nedbrytingsprodukter

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet,** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

ATE (Anslått verdi for akutt giftighet)

Oral	LD50	> 5.543 - 11.085 mg/kg
------	------	------------------------

CAS: 100-51-6 benzylalkohol

Oral	LD50	1.200 mg/kg (ATE)
		1.620 mg/kg (Rotte)
Dermal	LD50	2.000 mg/kg (Kanin)
Inhalativ	LC50	> 4.178 mg/l/4h (Rotte) (OECD 403)

CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylamin

Oral	LD50	1.030 mg/kg (Rotte) (OECD 401)
Dermal	LD50	> 2.000 mg/kg (Rotte) (OECD 402)

- **Primær irritasjonsvirkning:**
- **Hudetsing/hudirritasjon**
 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**
 - Gir alvorlig øyeskade.

(fortsatt på side 10)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forseglingsslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 9)

- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:**

· Toksisitet ved gjentatt inntak

CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylamin

Oral	NOAEL (90d)	60 mg/kg bw/day (Rotte) (OECD 408)
------	-------------	------------------------------------

CAS: 113930-69-1 4,4'-Isopropylidendifenol, oligomere reaksjonsprodukter med 1-klor-2,3-epoksypropan, reaksjonsprodukter med m-fenylbis(metylamin)

Oral	NOAEL (28d)	10 mg/kg bw/day (Rotte)
------	-------------	-------------------------

Inhalativ	NOAEC (2y)	12,3 mg/m ³ (Rotte)
-----------	------------	--------------------------------

· 11.2 Opplysninger om andre farer

· Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av innholdsstoffene er listet opp

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

· 12.1 Giftighet

· Akvatisk toksisitet:

CAS: 100-51-6 benzylalkohol

EC50	230 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
------	---

LC50 (statisk)	460 mg/l/96h (Pimephales promelas) (EPA OPP 72-1)
----------------	---

EC50 (statisk)	770 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata)
----------------	---

CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylamin

EC50 (statisk)	23 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
----------------	--

LC50 (statisk)	110 mg/l/96h (Leuciscus idus) (EU C.1)
----------------	--

EC50 (statisk)	37 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (EU C.3)
----------------	--

· 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· 12.3 Bioakkumuleringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- **PBT:** Ikke relevant

- **vPvB:** Ikke relevant

(fortsatt på side 11)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 10)

· 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

· 12.7 Andre skadevirkninger

· Bemerkning:

Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

· Ytterligere økologiske informasjoner:

· Generelle informasjoner:

Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.

Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

· Anbefaling:

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

De angitte avfallsnøkene er anbefalinger på grunnlag av den planlagte bruken av produktet.

· Europeisk avfallsliste

08 00 00	AVFALL FRA PRODUKSJON, BEARBEIDING, DISTRIBUTJON OG BRUK (PBDB) AV OVERFLATEBELEGGINGS- PRODUKTER (MALINGER, LAKKER OG GLASSEMALJER), KLEBEMIDLER, FUGEMASSE OG TRYKKFARGER
08 01 00	avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker
08 01 11*	malings- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
15 00 00	EMBALLASJEAVFALL, ABSORBENTER, TØRKEKLUTER, FILTRERINGSMATERIALER OG VERNETØY SOM IKKE ER SPESIFISERT ANDRE STEDER
15 01 00	emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall)
15 01 10*	emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer
HP8	Etsende
HP14	Økotoksisk

· Urenset emballasje:

· Anbefaling:

Emballasjen skal deponeres iflg. reglene i emballasjeforordningen.

Ikke kontaminerte emballasjer kan tilføres recycling.

Kontaminerte emballasjer skal tømmes så godt som mulig. De kan deretter, etter tilsvarende rengjøring, tilføres recycling.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

· 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

· ADR/RID, IMDG, IATA

UN2735

(fortsatt på side 12)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forseglingsslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 11)

· 14.2 FN-forsendelsesnavn · ADR/RID · IMDG, IATA		AMINER, FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. (4,4'-Isopropylidendifenol, oligomere reaksjonsprodukter med 1-klor-2,3-epoksypropan, reaksjonsprodukter med m-fenylbis(metylamin), ISOFORONDIAMIN) AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with m-phenylenebis(methylamine), ISOPHORONEDIAMINE)
· 14.3 Transportfareklasse(r) · ADR/RID  · Klasse · Fareseddel		8 (C7) Etsende stoffer 8
· IMDG, IATA  · Class · Label		8 Etsende stoffer 8
· 14.4 Emballasjegruppe · ADR/RID, IMDG, IATA		II
· 14.5 Miljøfarer		Ikke relevant
· 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk · Farenummer (Kemler-tall): · EMS-nummer: · Segregation groups · Stowage Category · Segregation Code		Advarsel: Etsende stoffer 80 F-A,S-B (SGG18) Alkalis A SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
· 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter		Ikke relevant
· Transport/ytterligere informasjon: · Quantity limitations		On passenger aircraft/rail: 1 L On cargo aircraft only: 30 L

(fortsatt på side 13)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forseglingslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 12)

· ADR/RID	
· Begrenset mengde (LQ)	1L
· Unntatte mengder (EQ)	Kode: E2 Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 500 ml
· Transportkategori	2
· Tunnel restriksjonskode	E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "Model Regulation":	UN 2735 AMINER, FLYTENDE, ETSSENDE, N.O.S. (4,4'-ISOPROPYLIDENDIFENOL, OLIGOMERE REAKSJONSPRODUKTER MED 1-KLOR-2,3-EPOKSYPROPAN, REAKSJONSPRODUKTER MED M-FENYLENBIS(METYLAMIN), ISOFORONDIAMIN), 8, II

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

· 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

· Direktiv 2012/18/EU

· Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp

· FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3

· Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· Nasjonale forskrifter:

· Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:

Observer beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.

Observer beskjeftigelsesinnskrenkningene for kvinner i fødselsdyktig alder.

(fortsatt på side 14)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 05.06.2026

Versjon 1

revidert den: 05.06.2026

Handelsnavn: Peri-forsegglingslim 4 - Silipox B

(fortsatt fra side 13)

· **Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

· **Relevante setninger**

- H302 Farlig ved svelging.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· **Avdeling som utsteder datablad:**



Sikkerhetsdatabladene ble utarbeidet i samarbeid med
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Tyskland,
telefon: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Forandring av dette dokumentet krever det uttrykkelige samtykket av selskapet med begrenset ansvar DEKRA Assurance Services GmbH.

· **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Anslåtte verdier for akutt giftighet)
Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
Skin Corr. 1B: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 1B
Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B
Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3